

Technisches Merkblatt

1907/2006/EG, Artikel 31

LobiCARE

Hydro-Seife

- tiefenimprägnierend
- schnell trocknend
- einfach zu verarbeiten

Charakteristik

Wasserbasiertes Holzpflegeöl mit imprägnierender Wirkung für wasserabweisende und belastbare Oberflächen. Frei von Lösemitteln für besondere Umweltverträglichkeit. Keine Ausdünstungen an schädlichen Lösemitteln, daher besonders verbraucherfreundlich. Erzeugt einen angenehmen, samtig haptischen Oberflächenschutz. Aufgrund der geringen Anfeuerung bleibt der natürliche matte Holzcharakter erhalten.

- wasserbasiert
- lösemittelfrei
- exzellenter Schutz
- schnelle Trocknung
- gute Wasserabweisung
- leichte Verarbeitung
- imprägnierende Wirkung
- atmungsaktiv

Anwendungsgebiete

HYDRO Holzpflegeöl ist für die laufende Pflege, Auffrischung und Renovierung von geölten Holzoberflächen z. B. Tischen, Theken und Möbeln im Innenbereich geeignet sowie zur Imprägnierung von saugfähigen Steinoberflächen. Eingebaute Gegenstände können ohne Geruchsbelästigung schnell repariert werden und sind wiederbelastbar bei regelmäßiger Pflege.

Verarbeitung / Applikation

Auftragsmethode:	Ballen
Auftragsmenge (g / m ²):	30 – 50
Ergiebigkeit (m ² / Liter):	20 – 30

Technische Daten

Verarbeitungsviskosität:	gebrauchsfertig
Dichte:	1,01 g / cm ³

Trocknung

(bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte)

staubtrocken:	1 Stunde
überarbeitbar:	ca. 6 Stunden
stapelbar:	über Nacht
feuchtebelastbar:	bedingt nach 24 Stunden voll nach 3 – 7 Tagen

Reinigung

Arbeitsmittel sind mit CLOU WL-Reiniger oder Universal-Farblöser und reinem Wasser zu reinigen.

Lagerung / Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl / frostfrei lagern. Reste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Eingtrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 1 Jahr

Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 1). Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die bei allen Lacken üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Technisches Merkblatt 1907/2006/EG, Artikel 31

LobiCARE

Hydro-Seife

Verarbeitung

Vorbehandlung

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss frei von Schmutz, Öl, Fett und Schleifstaub sein. Ein Probeanstrich ist zu empfehlen, um eventuellen Farbveränderungen vorzubeugen.

Pflegehinweis

Nachbehandlung je nach Beanspruchung.
Bitte die Pflegeanweisungen für geölte Holzoberflächen beachten.

Verarbeitung / Applikation

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8 – 12 %)
Vor Gebrauch gut aufschütteln!

HYDRO Holzpflegeöl unverdünnt auf die zu behandelnde Holzoberfläche auftragen und mit einem Baumwolllappen nebelfeucht, gleichmäßig verteilt.

Bei Erstanwendung empfiehlt sich nach 6 Stunden einen Zweitauftrag vorzunehmen.

Eine regelmäßige Anwendung von HYDRO Holzpflegeöl unterstützt den Schutz ihrer Holzoberfläche gegen Wasser und Schmutz.

Besondere Hinweise

HYDRO Holzpflegeöl ist nicht für versiegelte und hochverdichtete Oberflächen geeignet.

Bei einer täglichen Reinigung der Holzoberfläche empfiehlt sich eine tägliche Anwendung von HYDRO Holzpflegeöl, 1:1 verdünnt mit Wasser

Technische Information

Stand Juli 2017

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen.

Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Wissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clou.de.