

## LobiTEC

## Scheda tecnica

### La terrazza in legno brevettata

Le tavole per terrazze LobiTEC sono naturali e non devono essere oliate. Con il tempo, gli agenti atmosferici causano un naturale ingrigimento che farà brillare negli anni la vostra terrazza di una nobile tonalità argentata.

Le tavole per terrazze LobiTEC con la fresatura brevettata sono disponibili in diversi tipi di legno pregiato. Nel prezzo per metro quadro sono incluse le viti speciali, i tasselli e la colla.



LobiTEC Mediterran



LobiTEC Mediterran

### Le terrazze LobiTEC poggiano su una stabile sottostruttura

Una sottostruttura stabile è determinante per la durata di una terrazza. Per questo deve essere realizzata a regola d'arte.

Come sottostruttura universale, noi consigliamo i tubi profilati in alluminio per la loro resistenza.

### I vantaggi di LobiTEC

- Grazie a delle viti speciali, le fughe restano dritte e regolari.
- La fresatura sul legno da noi brevettata permette di avere le viti di fissaggio e la sottostruttura a scomparsa, evitando inoltre di far passare oggetti di valore tra le fughe.
- Il sistema LobiTEC permette la posa di grandi superfici senza la creazione di giunti, ma soprattutto è facile da pulire e scheggia difficilmente.
- Sempre grazie alla speciale fresatura l'acqua defluisce facilmente e il pavimento ha una corretta areazione.
- Le tavole larghe offrono un'estetica pregiata con meno fughe.
- Grazie al nostro sistema le tavole sono fissate ed incastrate tra loro sulle teste, evitando il crearsi di fughe e scostamenti.



LobiTEC Kontinental

### LobiTEC - Pino termotrattato



Larghezza 135 mm  
Lunghezza 930-2140 mm  
Spessore 27 mm



#### LobiTEC Pino termotrattato

Grazie a uno speciale trattamento termico, il pino accresce le sue doti di resistenza. Adatto per aree esterne coperte/protette.

Art.

14073

**Prezzo compreso:** \*20 viti speciali e 16 tasselli per le giunzioni sulle teste, 25 g di colla (Quantità per m<sup>2</sup>: 8 metri lineari di tavole per terrazze).

