

LobiTEC

LobiTEC - die patentierte Holzterrasse

Die LobiTEC-Terrassendielen sind naturbelassen und müssen nicht geölt werden. Nach einiger Zeit setzt aufgrund der Witterungseinflüsse eine natürliche Vergrauung ein. Diese lässt Ihre Terrasse über Jahre in einem silbernen Grauton erscheinen.

Die LobiTEC-Terrassendielen mit der patentierten Fräsung sind in verschiedenen hochwertigen Holzarten erhältlich. Im Quadratmeterpreis sind die Spezialschrauben, Dübel sowie der Kleber inklusive.



LobiTEC Mediterran

LobiTEC-Terrassen stehen auf einem soliden Fundament

Ein stabiler Unterbau ist für die Lebensdauer einer Terrasse entscheidend. Deshalb sollte dieser fachgerecht ausgeführt werden.

Wir empfehlen Aluminiumprofilrohre, aufgrund ihrer Beständigkeit, als universelle Unterkonstruktion.



LobiTEC Kontinental

Datenblatt



LobiTEC Mediterran

Die Vorteile von LobiTEC

- Aufgrund der unsichtbaren Verschraubung mit Spezialschrauben bleiben die Fugen gerade und das gesamte Fugenbild ist sauber und regelmäßig.
- Durch die verdeckte Fuge wird das Durchfallen von Wertgegenständen verhindert.
- Nahtlose, großflächige Terrassen.
- Verminderte Schieferbildung.
- Um die Lebensdauer ihrer Terrasse zu steigern, empfehlen wir die Kopfstöße auf der Unterkonstruktionslattung aufliegen zu lassen und folglich den Achsenabstand von 30 cm einzuhalten.
- Schnelles Abfließen von Wasser.
- Spezielle Kopfverbindung lässt an den Kopfstößen keine seitliche Verschiebung zu.
- Leichte Reinigung.
- Gute Durchlüftung.
- Breite Dielen sorgen für hochwertigere Ästhetik und weniger Fugen.

LobiTEC - Thermokiefer



Breiten 135 mm
Längen 930-2140 mm
Stärke 27 mm



LobiTEC Thermokiefer

Die europäische Kiefer wird durch die Thermobehandlung, eine spezielle Temperaturbehandlung, resistenter. Geeignet für den überdachten/geschützten Außenbereich.

Art.

14073

Im Preis enthalten: *20 Schrauben, 16 Dübel für Kopfverbindung, 25 g Kleber (Verbrauch pro qm: 8 lfm Terrassendielen;)

