

Holzterrassenöl

für Naturholz



LobiCARE

Ich steh drauf!

Das **LobiCARE Terrassenöl** dient der **Grundbehandlung und Pflege von Hartholz im Außenbereich**, wo Wasser frei abfließt. Das LobiCARE Terrassenöl ist eine wirkstofffreie, geruchsarme Naturveredelung aus pflanzlichen Ölen, Harzen u. a. m., in Isoparaffin gebrauchsfertig eingestellt.

Grundbehandlung zum Streichen

1. Sicherstellen, dass das Hartholz völlig sauber und trocken ist. Raue Stellen ggf. mit feinem Sandpapier schleifen.
2. Nur bei trockener Witterung und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze ölen.
3. Das Öl vor dem Auftragen gründlich umrühren.
4. Mit einem Pinsel oder Baumwolltuch gleichmäßig satt auftragen. Mit dem Hirnholz anfangen.
- 5. Sämtliches überschüssiges LobiCARE Terrassenöl nach max. 20 Minuten mit sauberen Baumwolltüchern gründlich abwischen. Insbesondere auf überschüssiges Öl an Verbindungen und in Ritzen achten.**
6. Behandlung unter Punkt 4 und 5 wiederholen, falls das Holz nicht gesättigt erscheint.
7. Das Holz sorgfältig mit einem Polierpad nachpolieren. Das macht die Oberfläche besonders strapazierfähig.
8. Je nach Witterung und Temperatur vergehen 24 bis 48 Stunden, bis das Öl durchgehärtet ist. In diesem Zeitraum darf das Holz nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Verbrauch: ca. 1 Liter für 15-20m²

Wir empfehlen, das Ölen **einmal jährlich zu wiederholen. Spritzen, Wischen und Rollen auch möglich!**

Sicherheitshinweise:

Berührung mit den Augen vermeiden. Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Mit dem Produkt benetzte Lappen, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbst entzünden. Deshalb alle Lappen etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren, bzw. entsorgen oder verbrennen. Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll, nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Vertrieben in Italien durch **Lobis Böden GmbH**

Kampill Center
Innsbrucker Straße 27-29
I-39100 Bozen

Lobis